

# CHROMATIC INTÉRIEUR TESTEUR

Peinture en phase aqueuse d'aspect satin velouté.

Septembre 2017



## DEFINITION

Peinture permettant de tester la couleur dans le cadre d'un projet de décoration intérieure. Le degré de brillance pourra être différent en fonction de la peinture de finition retenue.

## DESTINATION

- Intérieur, pièces sèches.
- Murs et plafonds.
- Travaux neufs et d'entretien.

## PROPRIETES

- Séchage rapide.
- Bonne opacité.
- Applicable sur toile de verre et toile à peindre.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du feuil sec</b>	Velours, poché fin
<b>Teintes</b>	blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®
<b>Masse volumique</b> Norme EURL PL 004 en kg/dm <sup>3</sup>	1,32 ± 0,05
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En poids (norme EURL PL 005) : 55 ± 2%</li><li>• En volume (théorique) : 42 ± 2%</li></ul>
<b>Temps de séchage</b> 23 °C et 50% HR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 1 heure</li><li>• Recouvrable : 6 heures</li></ul>
<b>Brillance spéculaire</b>	10% sous 60° d'angle (20% sous 85°)
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 à 12 m<sup>2</sup>/l</li></ul>
<b>Résistance abrasion humide</b> (norme NF EN 13300)	Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm après 200 cycles)
<b>Conditionnement</b>	0,5 litre

## CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel. Utiliser rapidement après ouverture.



# CHROMATIC INTÉRIEUR TESTEUR

Peinture en phase aqueuse d'aspect satin velouté.

Septembre 2017

## MISE EN ŒUVRE

<b>Supports</b>	Plâtre et dérivés. Béton et dérivés. Anciennes peintures adhérentes. Toile à peindre.
<b>Préparation des fonds</b>	Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59-1.
<b>Processus</b>	Lors de la réalisation du projet se référer à la fiche technique du produit sélectionné pour la préparation des supports.

## APPLICATION

<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau.
<b>Précautions d'emploi</b>	Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 65%.

## CLASSIFICATION

<b>Classification AFNOR</b>	NF T 36 005 Famille I, classe 7a2.
<b>Hygiène et sécurité</b>	Produit en phase aqueuse. Consulter la fiche de données de sécurité sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> .
<b>Classification COV</b>	Valeur limite pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
<b>Emissions dans l'air intérieur</b>	A+



PPG AC - France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10